Cap (light, Medium, Heavy)

CAP

Light, Medium, Heavy



BS 1965

Unit : inch

Normal Pipe Size	Outside Diameter	Light		Light		Heavy		Length
	OD	ID	T	ID	T	ID	T	E
1	1.344	1.088	0.128	-	-	-	-	1½
1¼	1.688	1.432	0.128	-	-	-	-	1½
1½	1.906	1.650	0.128	1.588	0.160	-	-	1½
2	2.375	2.087	1.144	2.023	0.176	-	-	1½
2½	3.000	2.712	0.144	2.648	0.176	-	-	1½
3	3.500	3.180	0.160	3.116	0.192	-	-	2
4	4.500	4.148	0.178	4.076	0.212	-	-	2½
5	5.500	5.116	0.192	5.076	0.212	-	-	3
6	6.500	6.116	0.192	6.076	0.212	-	-	3½
8	8.625	8.201	0.212	8.125	0.250	8.001	0.312	4
10	10.750	10.250	0.250	12.126	0.312	10.000	0.375	5
12	12.750	12.188	0.281	12.126	0.312	12.000	0.375	6
14	14.000	13.250	0.375	13.250	0.375	13.124	0.438	6½
16	16.000	15.250	0.375	15.250	0.375	15.000	0.500	7